

## Lista compatibilità

### VITA ENAMIC® / VITA CAD-Temp® IMPLANT SOLUTIONS – Basi in titanio Dentsply Sirona TiBase

**Questa autorizzazione vale solo per l'Unione Europea. Negli altri paesi deve essere applicata la certificazione nazionale.**

Data: 10.2017

Produttore/ Impianto	Diametro impianto	Piatta- forma	Attacco	TiBase	Dentsply Sirona REF
<b>Dentsply Sirona Implants</b> AstraTech Osseospeed EV	3.0	3.0	S	AT EV 3.0 GH1 S	6586304
	3.6	3.6		AT EV 3.6 GH1 S	6586312
	4.2	4.2	L	AT EV 4.2 GH1 L	6586320
	4.8	4.8		AT EV 4.8 GH1 L	6586338
	5.4	5.4		AT EV 5.4 GH1 L	6586346
<b>Dentsply Sirona Implants</b> AstraTech Osseospeed TX	3.5 S / 4.0 S	3.5 / 4.0	L	AT OS 3.5/4.0 L	6282532
	4.5 / 5.9 / 5.0 S	4.5 / 5.0		AT OS 4.5/5.0 L	6282540
<b>Dentsply Sirona Implants</b> Ankylos	A, B, C, D	C/X	S	ANK C/ GH1 S	6586528
				ANK C/ GH2 S	6586536
				ANK /X GH1 S	6586544
				ANK /X GH2 S	6586551
<b>Dentsply Sirona Implants</b> Frialit / Xive	3.4	3.4	S	FX 3.4 S	6282433
	3.8	3.8		FX 3.8 S	6282441
	4.5	4.5	L	FX 4.5 L	6282458
	5.5	5.5		FX 5.5 L	6282466
<b>Biomet 3i</b> Certain (Connessione interna)	3.4	3.4	S	B C 3.4 S	6308048
	4.1	4.1	L	B C 4.1 L	6308097
	5	5.0		B C 5.0 L	6308121
<b>Biomet 3i</b> Esagono esterno	3.4	3.4	L	B O 3.4 L	6282557
	4.1	4.1		B O 4.1 L	6282565
	5.0	5.0		B O 5.0 L	6282573
<b>BioHorizons</b> Connessione interna	3.0 / 3.8	3.0	S	BH 3.0 S	6532779
	3.0/3.5/3.8/4.0/4.6	3.5	L	BH 3.5 L	6532894
	4.0/4.6/5.0/5.8	4.5		BH 4.5 L	6532951
	5.0/5./6.0	5.7		BH 5.7 L	6536242
<b>Nobel Biocare</b> Replace (Connessione interna a tre canali)	3.5	NP	L	NB RS 3.5 L	6282474
	4.3	RP		NB RS 4.3 L	6282482
	5	WP		NB RS 5.0 L	6282490
	6	6.0		NB RS 6.0 L	6282508
<b>Nobel Biocare</b> Nobel Active (connessione interna conica)	3.5	NP	L	NB A 4.5 L	6308188
	4.3 / 5.0	RP		NB A 5.0 L	6308253
<b>Nobel Biocare</b> Brånemark®	3.3	NP	L	NB B 3.4 L	6282516
	3.5 / 4.0	RP		NB B 4.1 L	6282524
<b>Osstem (USA: Hiossen)</b> Osstem TS (USA: Hiossen ET)	3.5	Mini	L	O TS 3.5 L	6527035
	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	Standard		O TS 4.0 L	6527043
<b>Straumann</b> Standard Tissue Level	3.3	NN (3.5 mm)	L	S SO 3.5 L	6284231
	3.3 / 4.1 / 4.8	RN (4.8 mm)		S SO 4.8 L	6284249
	4.8	WN (6.5 mm)		S SO 6.5 L	6284256

<b>Straumann</b> Bone Level	3.3	NC (3.3 mm)	L	S BL 3.3 L	6308154
	4.1 / 4.8	RC (4.1 mm / 4.8 mm)		S BL 4.1 L	6308337
<b>Zimmer</b> Tapered Screw-Vent	3.7 / 4.1	3.5	L	Z TSV 3.5 L	6282581
	4.7	4.5		Z TSV 4.5 L	6282599
	6	5.7		Z TSV 5.7 L	6282607
<b>Medentika</b> M-Implant	3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0	3.5/5.0	L	MI 3.5 / 5.0 L	6308295
<b>Thommen Medical</b> SPI Element, SPI Contact, SPI Element Inicell, SPI Contact Inicell	3,5	3,5	S	TM 3.5 S	6531854
	4	4		TM 4 S	6532829
	4,5	4,5		TM 4,5 S	6532837
	5	5		TM 5 S	6544360
	6	6		TM 6 S	6544378

## Lista compatibilità

### VITA ENAMIC® / VITA CAD-Temp® IMPLANT SOLUTIONS – Basi in titanio Camlog CAD/CAM\*

*Questa autorizzazione vale solo per l'Unione Europea. Negli altri paesi deve essere applicata la certificazione nazionale.*

Data: 10.2017

Sistema impianti	Diametro impianto	Piattaforma	Attacco	Camlog REF
CAMLOG	3.3	3.3	S	K2244.3348
	3.8	3.8		K2244.3848
	4.3	4.3		K2244.4348
	5.0	5.0	L	K2244.5048
	6.0	6.0		K2244.6048
CONELOG	3.3	3.3 / GH 0.8 mm	S	C2242.3308
		3.3 / GH 0.2 mm		C2242.3320
	3.8	3.8 / GH 0.8 mm		C2242.3808
		3.8 / GH 0.2 mm		C2242.3820
	4.3	4.3 / GH 0.8 mm	L	C2242.4308
		4.3 / GH 0.2 mm		C2242.4320
	5.0	5.0 / GH 0.8 mm	L	C2242.5008
		5.0 / GH 0.2 mm		C2242.5020
iSy	4.5	4.5 / GH 0.8 mm	S	P2244.4408
		4.5 / GH 0.2 mm		P2244.4420
	5.2	5.2 / GH 0.8 mm	L	P2244.5008
		5.2 / GH 0.2 mm		P2244.5020

\* incl. vite abutment e adesivo

## Lista compatibilità

### VITA ENAMIC® / VITA CAD-Temp® IMPLANT SOLUTIONS - Basi in titanio Henry Schein alphatech® CAD/CAM\*

*Questa autorizzazione vale solo per l'Unione Europea. Negli altri paesi deve essere applicata la certificazione nazionale.*

Data: 10.2017

Produttore/Impianto	Diametro impianto	Piattaforma	Attacco	Denom.	Henry Schein REF
Henry Schein Dental Germania/ FMZ GmbH alphatech	3.4	3.4	S	Base titanio 3.4	350686
	3.8	3.8	S	Base titanio 3.8	350687
	4.3	4.3	L	Base titanio 4.3	350688
	4.3	3.8	S	Base titanio 3.8 / 4.3 P-Switch	350689
	5.0	5.0	L	Base titanio 5.0	350691

\* incl. Scanbody, vite di lavoro e vite DOTIZE per alphatech

## Lista compatibilità

### VITA ENAMIC® / VITA CAD-Temp® IMPLANT SOLUTIONS - Basi in titanio Straumann® Variobase C CAD/CAM

*Questa autorizzazione vale solo per l'Unione Europea. Negli altri paesi deve essere applicata la certificazione nazionale.*

Data: 10.2017

Produttore	Diametro impianto	Piattaforma	Attacco	Denom.	Straumann REF
Straumann	3.5 mm	3.9 mm	S	NNC Variobase® C, TAN	022.0018
	4.1 mm; 4.8 mm	5.0 mm	L	RN Variobase® C, TAN	022.0019
	6.5 mm	6.7 mm	L	WN Variobase® C, TAN	022.0020
	3.3 mm	3.8 mm	S	NC Variobase® C, TAN	022.0043
	4.1 mm	4.6 mm	L	RC Variobase® C, TAN	022.0044